

Dławice do zastosowań higienicznych, w przemyśle spożywczym i Clean-Room =

- ultrapłaskie
- minimalna wielkość powierzchni gromadzących brud
- szeroki zakres temperatur
- antywandalowe

100.00
100.33

Progress-FDA **100.00**


Śruba dociskowa:	Mosiądz niklowany
Korpus:	Mosiądz niklowany
Uszczelnienie:	TPE
Pierścień uczczelniający:	FPM
Odporność na wyrywanie	EN 50262, wer.A

Temperatura pracy:	-40 °C do 100 °C
Stopień ochrony:	IP68 (do 10 bar)
Dodatkow stop. ochrony:	IP69K
Grubość ściany montażowej:	maks. 5 mm
Gwint:	metryczny



Gwint przewodu montażowy frontu "A" frontu "H" Głębokość "L" Nr kat. HUGRO	Średnica Klucz Średnica Wysokość		
Uszczelnienie nie na całej długości			
M16x1,5	5 - 6,5	18	22
M16x1,5	6,5 - 8	18	22
M20x1,5	6 - 8	24	27

M20x1,5	8 - 10,5	24	27
M25x1,5	8 - 11	30	32
M25x1,5	11 - 15	30	32
M32x1,5	12,5 - 16	36	39
M32x1,5	16 - 20,5	36	39



Progress-FDA/HT 100.33

Śruba dociskowa:	Stal nierdzewna A2
Korpus:	Mosiądz niklowany
Uszczelnienie:	FPM (zielony), FKM (niebieski)
Pierścień uczczelniający:	FPM (zielony), FKM (niebieski)
Odporność na wyrywanie	EN 50262, wer.A
Temperatura pracy:	FPM: -40 °C do 200 °C


FKM: -40 °C do 200 °C*

Stopień ochrony:	IP68 (do 10 bar)
Dodatkow stop. ochrony:	IP69K
Grubość ściany montażowej	maks. 5 mm
Gwint:	metryczny



Gwint przewodu	Średnica montażowy frontu "A"	Klucz Średnica Wysokość frontu "H"	Głębokość "L"	Nr kat. HUGRO
Uszczelnienie nie na całej długości				
M16x1,5	5 - 6,5	18		22

M16x1,5	6,5 - 8	18	22
M20x1,5	6 - 8	24	27
M20x1,5	8 - 10,5	24	27
M25x1,5	8 - 11	30	32
M25x1,5	11 - 15	30	32
M32x1,5	12,5 - 16	36	39
M32x1,5	16 - 20,5	36	39



Karta katalogowa (PDF, DE)

* wersja na życzenie, Wykonania FKM zgodne z FDA